

防除機器

Disinfecting and pestcontrol instruments

高温水高圧洗浄機	ホット&スチーム	Hot water & High pressure steam cleaner	184・185
	クリーンFマット	Clean-F-Mat	186

高温水高圧洗浄機 ホット&スチーム

Hot water & High pressure steam cleaner

高温水、スチームの高圧噴射水流で畜舎の汚れを落とし、除菌にも効果を発揮します。

This is for cleaning of cowshed and pig pen etc. at the same time for disinfection.

- 耐久性がさらにアップ
 - 大型コンロッド、大型ベアリングを使った新型ポンプを採用。
- 安心設計
 - 三重の安全機構を搭載。
また、ステンレススチール・ボイラーコイルで、食品工場などでも安心してお使いいただけます。
- 豊富選択付属品
 - 管洗浄、プラスト洗浄、床洗浄など、さまざまな用途にお使いいただけます。
- メンテナンス性
 - オイル量の確認がしやすい大型オイルウインドーでメンテナンス性も向上。



NFL61



NFL62

コード番号 Code No.	15150100	15150200
製品番号 No.	NFL61	NFL62
型式 Type	GHL1512	GHS2017
周波数 Frequency	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
吐出温度 Discharge temp	コールド 常温 ホット 80℃ スチーム 120℃	コールド 常温 ホット 80℃ スチーム 130℃
取水方式 Water-intake	水道直結 Direct from tap	水道直結 (受水タンク内蔵) Direct from tap (Water receiver incorporated)
ボイラー燃料 Biler	白灯油 Kerosene	軽油・白灯油 Light oil, Kerosene
燃料タンク容量 Fuel tank capacity	13.4L	25L
燃料消費量	4.1L/h	7.6L/h
モーター出力 Motor output	3kW	5.5kW
電源・消費電流 Power source	200V3相・11.7A 200V3phase・11.7A	200V3相・24A 200V3phase・24A
サイズ Size (H.W.D.)	945×675×795mm	1,090×700×870mm
質量 Weight	85kg	150kg

- 付属品 Accessories
 - 吐水ホース (長さ10m、高圧高温用) Jet hose (length 10m for hot water & high pressure) 1本
 - ガン (デッドマン方式、引き金ロック装置付き) Sprayer (trigger lock provided) 1個
 - ジェットランス Jet shooting valve 1本
 - 多段ニップル (取水口ホース接続用) Multi-stage nipple for water supply hose connection 1個
 - 清水ノズル (噴射角15°) Nozzle (Jet angle 15degrees) 1個
 - ホースバンド (蛇口と取水口との接続用) Hose band (for connection with tap) 2個

高温水高圧洗浄機 ホット&スチーム

Hot water & High pressure steam cleaner

従来よりも二割以上長いコイルの採用で温度も高くなり、高圧スチーム洗浄が可能になりました。ステンレスボイラーの採用で耐久性が高く、錆びることもなく、安心して使用できます。

- 抜群の耐久力
 - 錆などの発生がなく、長寿命のステンレスボイラー
 - 高効率の三連プランジャーポンプ
- スピード洗浄
 - 長いボイラーコイル採用、温度上昇も早く高圧スチーム洗浄が可能

Stainless boiler adopted for improved durability. 20% longer boiler coil is used comparing with conventional model, which made possible to raise the water temperature.

- Remarkable durability.
 - Rust proof & long life stainless boiler
 - Triple plunger pump
- Speedy cleaning.
 - Longer boiler coil adopted for faster temperature increase.



コード番号 Code No.	15160100
製品番号 No.	NFL65
型式 Type	GHD2017
周波数 Frequency	50/60Hz
吐出温度 Discharge temp	コールド 常温 ホット 99℃(可変) スチーム 140℃(可変)
取水方式 Water-intake	水道直結(受水タンク内蔵) Direct from tap (Water receiver incorporated)
ボイラー燃料 Biler	軽油・白灯油 Light oil, Kerosene
燃料タンク容量 Fuel tank capacity	25L
薬液タンク容量 Medicine tank capacity	16L
モーター出力 Motor output	5.5kW
電源・消費電流 Power source	200V3相・24A 200V3phase・24A
サイズ Size (H.W.D.)	1,310×770×950mm
質量 Weight	200kg

- 付属品 Accessories
 - 吐水ホース(長さ15m、高圧高温用) Jet hose (length 15m for hot water & high pressure) 1本
 - ガン(デッドマン方式、引き金ロック装置付き) Sprayer (trigger lock provided) 1個
 - ジェットランス Jet shooting valve 1本
 - 多段ニップル(取水口ホース接続用) Multi-stage nipple for water supply hose connection 1個
 - 清水ノズル(噴射角15°) Nozzle (Jet angle 15degrees) 1個
 - ホースバンド(蛇口と取水口との接続用) Hose band (for connection with tap) 2個

クリーンFマット

Clean-F-Mat



マットに消毒液を染み込ませ、車が通過するだけでタイヤを消毒できる耐久性に優れた簡易消毒マットです。農場、牧場、畜場の出入り口、共進会や展示会等、一時的な消毒エリアの設置に適しています。薬液流出防止用の枠つきです。

設置方法

マットの両端をアンカーボルトを使って地面へ固定してください。

ポータブル商品なので、置くだけでも使えます。

Simple type disinfection mat for car tires, soaking in the disinfection solution. To be places in the entrance of farm, slaughter house, exhibition, etc. Portable.

コード番号 Code No.	25019500
製品番号 No.	NFN323
外寸 Size	1,010×2,620×55mm
重量 Weight	30kg
材質 Material	外枠/ポリエチレン Outer frame/Polyethylene マット/ポリプロピレン (絨毯素材) Mat/Polypropylene (Rug material)
補充液量 Supply solution volume	約90L

- スパイクタイヤやタイヤチェーンを装着しての使用は避けてください。
Do not use under studded tires.