

## 検査キット

研究・臨床用生物顕微鏡 ラボラックス	22
小型CCDカラーカメラKS-N63 [Cマウント顕微鏡用カメラ]	23
手持屈折計 D型 [血清蛋白屈折計 尿比重目盛付]	23
コードレス小型遠心分離機 アクノライト	24
小型遠心機 アクノプラス	24

# INSPECTION KITS

## 研究・臨床用生物顕微鏡 ラボラックス

診療用機器

検査キット

治療用／治療処置機器

手術用機器／設備

入院用設備

病院備品

索引



双眼鏡筒式 KN-100B



三眼鏡筒式・Cマウント仕様 KN-100TC

### 特長

- 無限遠補正システムの対物レンズを採用し、高解像度と抜群の光学性能を実現
- 最も自然な姿勢で観察できるアイポイント位置
- 明るい観察像が得られる、6V30W 高輝度ハロゲンランプを内蔵
- 固定式4ヶ孔内向きレボルバーで標本の取り扱いが容易に
- ピント合わせが楽に行え、耐久性に富んだ一軸粗微動装置
- ブレのない堅牢な固定式ステージ
- KN-100TCは付属のCマウントアダプターを取り付けることで、各種カメラよりモニターやPCへの画像出力が可能

### 顕微鏡 ラボラックス

協和光学工業(株)

コード番号	モデル	接眼レンズ	総合倍率	寸法 [mm] / 質量 [kg]
35008000	KN-100B (双眼鏡筒式)	EW10×/20× (視野数20)	40×～1000×	D383×W233×H414/8.7
35009000	KN-100TC (三眼鏡筒式Cマウント)	EW10×/20× (視野数20)	40×～1000×	D342×W233×H475/9.1

### ラボラックス KN-100 シリーズ用ハロゲンランプ

コード番号	品名	型式	仕様
35009200	ハロゲンランプ PHILIPS 5761	EP-0D-800	6V30W

### メディラックス 20 用ハロゲンランプ

コード番号	品名	型式	仕様
35005900	ハロゲンランプ NARVA 55913	EP-0D-33	6V20W

- メディラックス 20 本体は製造終了しております。

## 小型CCDカラーカメラKS-N63

[Cマウント顕微鏡用カメラ]



### 特長

- 小型軽量、高画質でテレビ顕微鏡用カメラとして最適です
- 顕微鏡映像に最適なフリッカー補正モード、逆光補正の切り替えがディブスイッチにより行えます(出荷時調整済み)
- 逆光補正機能により、対物レンズの倍率変換時に起きるハレーショントラブルが解消し、さらにオートホワイトバランス機能で常に安定した映像観察ができます

協和光学工業(株)

コード番号	モデル	寸法 [mm]	仕様
35009100	KS-N63	D36.5×W36×H36	40万画素1/3インチカラーCCD シャッターモード切替 固定シャッター 1/60秒 電子アイリス 1/60~100,000秒 フリッカー補正モード ON/OFF ホワイトバランス ATW(自動)/PSW(固定) レンズマウント Cマウント

診療用機器

検査キット

治療用/治療処置機器

手術用機器/設備

入院用設備

病院備品

索引

## 手持屈折計 D型

[血清蛋白屈折計 尿比重目盛付]

人体用 一般医療機器



直読式で、蛋白量、尿比重が1~2滴の検体で検査できます。

日常の検査に小型で測定しやすい、尿比重目盛り付き血清蛋白計です。

蛋白濃度は 17.5°C設定。

届出番号: 11B1X00013000018  
製造販売元: (株)シー・アイ・エス

コード番号	型式	血清蛋白目盛	尿比重目盛	血清蛋白精度	読み取り精度	全長 [mm] / 質量 [g]
16243000	手持ち型	0~12g/100mL	1,000~1,040	0.2g/100mL	0.0025	170/350

## コードレス小型遠心分離機 アクノライト

 人体用 一般医療機器


## 特長

- 電池で作動するコードレスタイプで、持ち運びが簡単で省スペース
- さまざまな形状の遠心管に対応します
- 一人一台を可能にしたリーズナブルな価格を実現しています。

許可番号: 14BY5042  
製造販売元: (株) サガミ

コード番号	電源 (アルカリ電池)	回転数	タイマー	寸法 [mm] / 質量 [g]
16212000	単1電池4本 (6V)	7,000rpm (無負荷時)	10分以内で可変	φ137×H142/879 (電池込み)

## 小型遠心機 アクノプラス

 人体用 一般医療機器


## 特長

- 電源は単3電池×4本によるコードレスでも AC アダプターでもご使用いただけます。(AC アダプター優先の自動切換装置付き)
- 1.5～2.0mL のミニチューブの遠心に最適です  
(使用遠心チューブ 1.5～2.0mL 6本掛アダプター付き)
- 連続使用回数 10分タイマーで15回 (電池使用時)

許可番号: 14BY5042  
製造販売元: (株) サガミ

コード番号	電源 (アルカリ電池)	回転数	タイマー	寸法 [mm] / 質量 [g]
16210000	ACアダプター 単3電池4本 自動切替	AC: 8,600rpm (無負荷時3,600G) DC: 7,300rpm (無負荷時2,500G)	10分以内で可変	φ160×W140×H120/410