

防除機器

Disinfecting instruments

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム Hot water & high pressure steam cleaner	192・193
アブキャップ Horsefly catcher AbuCap	194

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム

Hot water & high pressure steam cleaner

高温水、スチームの高圧噴射水流で畜舎の汚れを落とし、除菌にも効果を発揮します。

ボイラー燃焼コントロールをサーモスタット式から電子制御式に変更しました。そのため燃焼不良の際には自動でシャットオフします。また、ステンレススチール・コイルを採用しているため、畜舎内などでも安心してお使いいただけます。

For getting rid of dirt in livestock barn with high-pressure stream.

The boiler was changed from thermostat control to electrical control. In case with burning failure, the machine is automatically shut off.



PWH1511



PWH2017

コード番号 Code No.	15160200	15160300
型式 Type	PWH1511	PWH2017
構成 Composition	本体 清水ノズル ジェットランス ガン 吐出ホース (10m) 多段ニップル ホースバンド Main unit Clean water nozzle Jet gun Jet hose (10m) Multi-stage connecter Hose band	
吐出温度 Discharge temp	コールド:常温 ホット:80℃ スチーム:120℃ Cold:Room temp Hot:80℃ Steam:120℃	コールド:常温 ホット:80℃ スチーム:140℃ Cold:Room temp Hot:80℃ Steam:140℃
取水方式 Water-intake	水道直結 (受水タンク内蔵) Direct connection to tap water (built-in water receiving tank)	
ボイラー燃料 Boiler	軽油または白灯油 Diesel oil/White kerosene	
燃料タンク容量 Fuel tank capacity	15L	20L
洗剤タンク容量 Detergent tank capacity	2.5L	21L
サイズ (W.D.H.) Size (W.D.H.)	630×860×870mm	670×1,080×950mm
電源 Power source	3相200V Three-phase 200V	
電源コード長 Power cord length	5,000mm	5,500mm
質量 Weight	107kg	144kg

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム

Hot water & high pressure steam cleaner

高温水、スチームの高圧噴射水流で畜舎の汚れを落とし、除菌にも効果を発揮します。

ボイラー燃焼コントロールをサーモスタット式から電子制御式に変更しました。そのため燃焼不良の際には自動でシャットオフします。また、ステンレススチール・コイルを採用しているため、畜舎内などでも安心してお使いいただけます。

40mコイル採用で20MPaでも99℃の高温水吐出ができます。

For getting rid of dirt in livestock barn with high-pressure stream.

The boiler was changed from thermostat control to electrical control. In case with burning failure, the machine is automatically shut off.

40m coil adopted to discharge 99℃ high-pressure stream with even 20MPa.



PWH2016D

コード番号 Code No.	15160100
型式 Type	PWH2016D
構成 Composition	本体 清水ノズル ジェットランス ガン 吐出ホース (10m) 多段ニップル ホースバンド Main unit Water nozzle Jet gan Jet hose (10m) Multi-stage connector Hose band
吐出温度 Discharge temp	コールド:常温 ホット:99℃ スチーム:140℃ Cold:Room temperature Hot:99℃ Steam:140℃
取水方式 Water-intake	水道直結 (受水タンク内蔵) Direct connection to tap water (built-in water receiving tank)
ボイラー燃料 Boiler	軽油または白灯油 Diesel oil/White kerosen
燃料タンク容量 Fuel tank capacity	25L
洗剤タンク容量 Detergent tank capacity	16L
サイズ (W.D.H.) Size (W.D.H.)	770×1,100×900mm
電源 Power source	3相200V Three-phase 200V
電源コード長 Power cord length	5,000mm
質量 Weight	172kg

アブキャップ

Horsefly catcher AbuCap

アブの捕獲・駆除に使用します。電気や薬剤は不要で日光の熱で暖められたボール部がアブをおびき寄せて上部の筒で捕獲します。筒はアブが入ると出られない構造になっています。

Capture horseflies at the farm. No electricity or chemical required. The heated ball by sunlight attracts horseflies and catch them in the upper cylinder. The cylinder is designed not to release flies once they come in.



コード番号 Code No.	15032000
構成 Composition	ボール 傘 捕獲筒 支柱 Ball Umbrella Cylinder catcher Prop
サイズ (W.H.) Size (W.H.)	1,120 (傘部: 900) × 2,470 (地上部: 1,950) mm 1,120 (Umbrella: 900) × 2,470 (Over ground height: 1,950) mm
質量 Weight	13.4kg
材質 Material	ボール部: ゴム 支柱: 鉄 (亜鉛メッキ) Ball: Rubber Prop: Iron (Zinc plated)